



Color Top®

**Pintura de Canchas y Areas
Deportivas HR-451-318**

Descripción:

Pintura de cancha y áreas deportivas fabricada a base de resinas sintéticas formulada con cargas minerales de alto desempeño resistente al desgaste.

Recubrimiento protector y decorativo que forma un acabado mate antideslizante y duradero.

Usos/Aplicaciones:

- Como revestimiento único y final en la construcción de las canchas deportivas.
- Señalización y sectorización de áreas deportivas y residenciales.
- Usado como acabado final en pisos de concreto en Centros Comerciales y Áreas Escolares.

Beneficios / Ventajas:

- Excelente adherencia.
- Es resistente a la microfisuras.
- Flexible y elastomérico.
- Duradero.
- Secado rápido.
- Fácil aplicación.

Dosis / Rendimiento:

De acuerdo a la superficie su rendimiento promedio es: 25 - 30 m²/cuñete.

Datos / Técnicos:

- Secado : 2 - 3 horas
- Densidad: 1.5 + 0.5 Kg./Lts.
- Ph: 7.59
- Contenido de material: 70 % (no volátil).
- Viscosidad Brookfiels : 2400 CP

Modo de Uso:

- Agite el producto antes de usarlo ya que las cargas minerales podrían depositarse en el fondo por efecto del transporte.
- Antes de aplicar el **COLOR TOP** la superficie deberá estar seca, limpia y sin residuos, arena, grasa, ni aceites.
- Para lograr una mayor penetración del **COLOR TOP** en la superficie a recubrir, diluya 2: 1 en agua el producto, únicamente para ser aplicado como " PRIMER ", sobre el sustrato preparado.
- Aplique la primera mano pura directamente del envase.
- Aplique la segunda mano pura a una (1) hora de haber aplicado la primera mano.
- Para lograr mayor resistencia de la superficie aplique dos (2) manos del producto puro, adicional a la primera mano diluida.

Suministro y Presentación:

El **COLOR TOP** es un producto envasado en cuñetes de 19 lts. y se fabrica en colores Verde, Rojo y Blanco.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Evitar su aplicación bajo sol (preferiblemente colocación nocturna).
- Deje entre capa y capa una (1) hora para aplicar.
- Remueva toda la pintura vieja existente que este adherida.
- Transitable a las 48 horas de haber sido aplicado el producto.

Almacenaje:

Un 6 meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.