



Decolor Esmalte®

Esmalte Sintético
Interiores / Exteriores HR- 700 - 628

Descripción:

El **Decolor Esmalte** es una pintura de sacamiento rápido, especialmente para proteger y decorar estructuras metálicas, de concreto ó madera, en ambientes interiores y exteriores, donde el tiempo juega un papel muy importante.

Usos/Aplicaciones:

- Como revestimiento único y final en decoración de hogares, oficinas, industrias.
- Usado para proteger estructuras metálicas.

Beneficios / Ventajas:

- Excelente adherencia.
- Duradero.
- Secado rápido.
- Fácil aplicación.

Dosis / Rendimiento:

De acuerdo a la superficie su rendimiento promedio es: 30 - 40 m²/Galón (1mils de espesor).

Datos / Técnicos:

- Tiempo de Secado : Al tacto 10 minutos
Repintar: 12 horas
Duro: 24 horas
- % de Sólidos: 43,60 % por Peso
21,71 % por Volumen
- Resina: Alquídic
- Viscosidad : 70 ± 5 KU.
- Aspecto: Brillante

Modo de Uso:

- Agite el producto antes de usarlo.
- Antes de aplicar el **Decolor Esmalte** la superficie deberá estar seca, limpia, libre de grasas, aceites, óxido u otro contaminante.
- Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.
- Aplique la primera mano pura directamente del envase.
- Aplique la segunda mano pura a doce (12) horas de haber aplicado la primera mano.

Método de Aplicación:

- Puede ser aplicado con brocha, rodillo ó pistola convencional.
- Mezcle bien hasta que homogeneice el color.
- Mezcle ocasionalmente durante su uso.

Suministro y Presentación:

El **Decolor Esmalte** es un producto envasado en Galones de 3,75 Lts, otro envase contra pedido
Colores: Ver carta de colores.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Evitar su aplicación cuando la superficie exceda de 70 °C.
- Deje entre capa y capa doce (12) horas para aplicar.
- Remueva toda la pintura vieja existente que este adherida.
- Se recomienda utilizar brocha de cerdas naturales
- Producto inflamable

Almacenaje:

Almacenar en lugar fresco.
Manténgase bien tapado después de su uso.
Seis 6 meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.