



Decolor Revetex®

Revestimiento Decorativo Grafiado HR-700-601

Descripción:

Revestimiento decorativo en pasta, de efecto rayado, duradero usado en muros, fachadas y paredes; formulado a base de resinas especiales, ligantes y materiales inertes seleccionados, para obtener el efecto grafiado y decorativo

Usos / Aplicaciones:

- Como revestimiento decorativo de paredes en oficinas, teatros, edificios, escaleras restaurantes, tascas, discotecas, centros comerciales, bancos, etc.
- Como revestimiento de fachadas donde se necesite durabilidad y elegancia. Previa impermeabilización del sustrato.
- En obras donde se necesite garantía en la estabilidad del color por el tiempo

Beneficios / Ventajas:

- Se obtiene superficies elásticas, no se fisuran.
- Resistente a los golpes moderados.
- Se puede aplicar sobre cualquier superficie rígida, previa colocación del fijador GRAPRIMER.
- Puede ser usado en interiores y exteriores.
- Puede ser repintado con cualquier pintura.
- Más duradero, por ser el color sólido y parte del material.

Dosis / Rendimiento:

El revestimiento **DECOLOR REVETEX** rinde de acuerdo a la superficie de 9 - 10 m² / cuñete.

Modo de uso:

- La superficie a revestir debe tratarse inicialmente con GRAPRIMER del mismo color del **DECOLOR REVETEX** como fijador.
- Para preparar el GRAPRIMER del mismo color del **DECOLOR REVETEX** a usar; añada al GRAPRIMER una pequeña cantidad de **DECOLOR REVETEX** y mezcle hasta homogeneizar.
- Aplique con rodillo el GRAPRIMER sobre la pared.
- Antes de las dos horas se aplica el **DECOLOR REVETEX** distribuyéndolo uniformemente sobre la superficie a decorar con lana metálica (no oxidable) o preferiblemente plástica, haciéndola deslizar con ligera presión en sentido horizontal, vertical o circular según el acabado y modelo deseado.

Suministro / Presentación:

- Este producto es envasado en cuñetes de 19 Lts.
- Producto fabricado sólo bajo pedidos especiales.
- Colores: según carta de colores (12 colores).

Recomendaciones / Limitaciones:

- Tape el envase cada vez que lo use.
- El producto debe mantenerse en lugar fresco.
- Se recomienda no usar el producto cuando se prevea lluvia.
- Antes de aplicar el **DECOLOR REVETEX** se deberá chequear que la superficie de concreto no presente defectos tales como: irregularidades pronunciadas, agrietamiento, socavaciones, etc. ya que estas deberán corregirse (repararse) antes de revestirla con el producto.
- Inspeccione la superficie y detecte cualquier filtración o fuga de agua, ya que debe ser impermeabilizado este sitio antes de aplicar el producto.
- En superficies nuevas de concreto, friso, mampostería, debe dejar secar por lo menos 28 días (exterior) y 45 días (interior) a temperatura ambiente para eliminar exceso de humedad.
- El acabado debe interrumpirse o rematarse obligatoriamente al nivel de las juntas y esquinas.
- Las juntas de trabajo se determinan por las dimensiones del paño que puede ser aplicado de una sola vez, sin interrupciones ni paralización del trabajo de acabado.
- Debe ser aplicado por personal técnicamente preparado o adiestrado.

Almacenaje:

Tiempo máximo de almacenaje seis (6) meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.