



GROUTPLAN 10 / 20®

Morteros de contrapiso autonivelantes
HR-700-330

Descripción:

Mortero de contrapiso autonivelante, listo para su uso, de fácil aplicación, a base de cemento, polímeros en polvo y agregados seleccionados, que se utiliza para regularizar y nivelar superficies de concreto y de otros sustratos antes de la aplicación de cerámica, vinyl, carpetas, alfombras, etc.

Usos / Aplicaciones:

- Para nivelar y alisar superficies de concreto y otros materiales, antes de la colocación de pisos de cerámica, vinal, mármol, parquet de madera, etc.
- Puede ser utilizado sobre pisos de cerámica, piedra, madera, concreto viejo, acero, vinyl, sin necesidad de removerlos.
- Para fijar, bloques, ladrillos, tablillas, elementos prefabricados etc.
- Para nivelar el concreto antes de colocar los pisos decorativos.

Beneficios / Ventajas:

- Autonivelante.
- Fácil de aplicar, por vertido o bombeado.
- Predosificado en sacos.
- Alta fluidez, dependiendo de los espesores a lograr se tiene el GROUT PLAN 10 para espesores menores a 5 mm. y el GROUT PLAN 20 para espesores no mayores a 1.0 cm. Busca su propio nivel.
- Endurecimiento y secado rápido (4 a 5 horas).
- Óptima adherencia en cerámica o madera.
- Para la instalación del acabado final del piso (Cerámica, alfombra, etc.) esperar 16 horas.

Dosis / Rendimiento:

De 4,0 a 5,5 Litros de agua/saco, con un rendimiento aproximado de 5 a 7 m²/saco con espesores promedio de 3 mm.

Preparación del sustrato:

- Todo sustrato debe estar estructuralmente sano, sólido, limpio y libre de cualquier sustancia que pueda evitar ó reducir la adhesión.
- Se debe aplicar un primer preparado con el mismo producto y agua, tipo lechada, muy fluido para sellar la porosidad.

Modo de uso:

- Preparar la mezcla agregándole el agua especificada.
- Se deberá mezclar en un recipiente no absorbente (carretilla o tobo).
- Aplicar por vertido y extiende con haragán ranurado.
- Luego coloque el revestimiento ó topping final.

Suministro / Presentación:

- Este producto es envasado en sacos de 25 Kg.
- Producto fabricado sólo bajo pedidos especiales.

Recomendaciones / Limitaciones:

- No lo use como acabado final del piso.
- Pre-humedecer la superficie 24 horas antes e inmediatamente antes de aplicar el **GROUTPLAN 10/20**.
- La superficie deberá estar limpia y libre de grasas, polvo u otras sustancias.
- Respetar las juntas existentes en la superficie base.

Almacenaje:

Tiempo máximo de almacenamiento: Seis (6) meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.