



Masitex Pasta®

Pasta Doméstica (Acabado Liso)
HR-700-610

Descripción:

Pasta doméstica profesional, para ser usada en el revoque ó acabado final de frisos de superficies de paredes.

Usos / Aplicaciones:

- Revoque final de frisos.

Beneficios / Ventajas:

- Excelente adherencia al sustrato.
- Buena plasticidad y flexibilidad.
- No forma barrera de vapor.
- Puede pintarse una vez curado y lijado.

Dosis / Rendimiento:

Según volumen a rellenar 1,5 Kg./m²/mm.

Datos Técnicos:

- Color: blanco.
- Tiempo de espera para ser pintado a (25°C) después de dos horas.
- Densidad: 1,70 Kg. / Lt.

Modo de uso:

- La superficie a cubrir deberá estar perfectamente seca, libre de polvo y de sustancias que eviten la adherencia tales como: grasas, aceites, pinturas, asfaltos, etc.
- Desprender el friso flojo y proceder a la aplicación del MASITEX PASTA mediante espátula.
- Para sellar poros mezclar 2 partes de **MASITEX ELASTICO** y una parte de agua.
- Las herramientas pueden limpiarse con agua antes que se sequen completamente.
- Luego de su aplicación se recomienda pasar una lija fina # 200 por toda la superficie.

Suministro / Presentación:

Este producto es suministrado en galones de 3.785 Lts. y cuñetes de 19 Lts.

Recomendaciones / Limitaciones:

No aplicar el **MASITEX PASTA** cuando se prevea lluvia.

Almacenaje:

Tiempo máximo de almacenamiento: Tres (3) meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.