



Traffic Line®

Pintura de Tráfico (Señalización) HR-451-315

Descripción:

Pintura de rápido secamiento a base de resinas alquídicas de caucho y resinas sintéticas especiales, para la demarcación y señalización en zonas de tráfico.

Usos / Aplicaciones:

- Se usa en la demarcación de canales de tráfico en carreteras.
- Señalización de zonas restringidas ó preventivas en aceras, brocales, calles, estacionamientos, tanto en zonas urbanas y edificaciones industriales, aeropuertos, puertos, etc.
- Demarcación en áreas industriales de las zonas de tráfico.
- Se usa en el marcaje de tendidos eléctricos, por medidas de seguridad.

Beneficios / Ventajas:

- Rápido secamiento.
- Económico y de fácil uso.
- Altamente resistente a la abrasión, 100% sólidos.
- La resistencia a la abrasión la hacen apropiadas para recubrir las áreas de tráfico.

Dosis / Rendimiento:

- TIPO 1C: Refractorizado, con un rendimiento teórico de 10 - 12 m²/galón. (11 mils de espesor seco, línea de 100 a 120 MI de 10 cm. de ancho)
- TIPO 2C: Con un rendimiento teórico aproximado de 14 - 16 m²/galón. (11 mils de espesor seco, línea de 140 a 160 ml de 10 cm. de ancho)

Modo de uso:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

- Limpiar la superficie de todo material extraño, en caso de aceites ó grasa, debe ser limpiado con productos apropiados o medios mecánicos.

APLICACIÓN:

- Brocha, rodillo ó equipos automáticos de proyección de pinturas.

Suministro / Presentación:

- Estos productos son envasados en cuñetes de 19 Lts.
- Tipo 1C color blanco (perlada).
- Tipo 2C colores: amarillo, blanco y rojo (no perlada, levemente reflectiva).

Recomendaciones / Limitaciones:

- Agitar siempre antes de usarlo.
- Protéjalo de la lluvia en las primeras seis (6) horas de aplicación.
- No diluirlo con agua ni solventes.
- Apertura al tráfico treinta (30) minutos después de colocar el TRAFIC LINE.

Advertencias / Precauciones:

- Usar lentes de seguridad, no debe haber contacto en forma constante con la piel (irrita la piel).
- Proveer ventilación adecuada.
- Deben lavarse las herramientas y equipos usados, mientras el producto esté fresco.

Almacenaje:

Almacenar en sitios ventilados, 1 año en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.