

**Topex®****Sistema Impermeabilizante
HR-563-010**

Descripción:

Sistema impermeabilizante a base de cemento, modificado con resinas sintéticas. Presentado en dos componentes, que se mezclan entre sí antes de usarlo para impermeabilizar superficies y obras de concreto.

Usos / Aplicaciones:

- Como pintura impermeabilizante en paredes con problemas de humedad (desprendimiento persistente de la pintura).
- Impermeabilización de tanques, muros, fosas de ascensores, jardinerías, canales etc.
- Impermeabilización de estructuras que estén en contacto con el suelo.
- Protección de estructuras en ambientes marinos.
- Protección del acero de refuerzo (cabillas) en el momento del vaciado de concreto, en obras en ejecución o inicio de la misma después de un periodo de paralización.

Beneficios / Ventajas:

- Presentación en "KIT". Dos componentes.
- Se aplica fácilmente y preferiblemente con rodillo (1/4" a 3/8").
- Uso interior y exterior en tanques y muros.
- Penetra superficialmente en los poros del concreto.
- No forma barrera de vapor, por lo tanto no se desprende, excelente adherencia al sustrato.
- Buena adherencia al acero y al concreto.
- Garantía de impermeabilidad por la dosificación precisa de sus dos componentes (1:1) sin añadir agua a la mezcla.
- No contamina, ni activa al surgimiento de microorganismos, resultando así ideal su utilización en depósitos de agua potable.
- Evita la eflorescencia debido a que sella los poros.
- Cualquier pintura aplicada 48 horas después sobre una base de **TOPEX** durará el doble en ambiente agresivo o marino.

Dosis / Rendimiento:

- De 12 a 14 m²/Jgo. grande de cuñete.
- De 3,5 a 4,5 m²/Jgo. pequeño de galón.
- Dependiendo de la rugosidad de la superficie. Dos (2) manos aplicadas inmediatamente una después de la otra.

Modo de uso:

- Limpie, raspe y humedezca el área a pintar.
- Vierta en componente "A" líquido dentro de la paila o galón, luego añada lentamente el componente "B" polvo, mezcle continuamente hasta obtener una mezcla homogénea de color uniforme (tipo lechada).
- Deje reposar por tres (3) minutos el producto ya preparado.
- Aplique la primera mano (capa delgada) con brocha o rodillo directamente del envase a la superficie pre-humedecida.
- Si es necesario y en sentido perpendicular a la primera mano, repase con una segunda mano. Para mayor garantía y efectividad, después de 24 horas aplique una última mano en la misma dirección que la anterior.

Suministro / Presentación:

El sistema **TOPEX** es presentado en:

- Juego de cuñete. (saco 12 kg. + garrafa 4 litros)
- Juego de galón. (saco 3 Kg. + 2 envases de 0.500 lts.).

Recomendaciones / Limitaciones:

- Sanear la superficie eliminando el material suelto y mal adherido.
- Prehumerar la superficie de concreto un hora antes de aplicar el producto.
- Si deja reposar el producto agitar nuevamente antes de usarlo.
- No agregar agua al producto ya preparado, debido a que perdería el efecto impermeabilizante y la eficiencia del mismo.

Almacenaje:

Tiempo máximo de almacenamiento: Seis (6) meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.