



Curacon Especial Blanco®

Curador de Membrana para Morteros y Concretos Especiales HR- 451- 310

Descripción:

Curador líquido para morteros de cemento y concreto, formulación compuesta de resinas especiales las cuales forman una película que retiene el agua para lograr un curado en fresco eficiente en los morteros y concretos especiales expuestos a condiciones exigentes.

Usos / Aplicaciones:

- Curar superficies de concreto y mortero en áreas críticas de temperatura y evaporación.
- En sitios de difícil acceso para garantizar el curado efectivo del concreto o mortero.
- En pisos de concretos con endurecedores DURTEX.
- Para curar productos especiales cementosos, FABRICADOS POR Groutex Productos, C. A.
- Usado sobre concreto especial de altas resistencias impermeables, concreto pretensado, postensado y prefabricado, Pavimentos rígidos de concreto que necesitan extremo cuidado en el curado.
- Usado en el curado de grouts (morteros no retráctiles): MOREX 400, GROUTEX STANDARD Y GROUTEX ESPECIAL.

Beneficios / Ventajas:

- Se puede aplicar con brocha y aspersor.
- Cumple con la norma ASTM C 309-03.
- Bajos costos horas hombre para un curado óptimo.
- Al ser usado se cumple con los requisitos exigidos, sobre el curado del concreto en obra.
- En zonas de alta temperatura y vientos fuertes es excelente y necesario su uso.

Dosis / Rendimiento:

Un litro de CURACON ESPECIAL cubre aproximadamente de 4.5 a 5.5 m².

Modo de uso:

- Se aplica mediante aspersor, brocha o cepillo suave sobre el concreto o mortero fresco.
- El CURACON ESPECIAL se debe aplicar en el momento en que la superficie a curar empieza a tomar aspecto mate, que puede oscilar en media hora y dos horas después de su vaciado, según la temperatura exterior y las condiciones climatológicas (vientos fuertes).
- La aplicación del producto se hace en dos pasadas sucesivas e inmediatas formando la membrana.

- En el caso de elementos encofrados el curado se hará inmediatamente después del desencofrado.

Suministro / Presentación:

- Este producto es envasado en envases de 1 Lt., garrafas de 4 Lts. Pailas de 19 Lts. y tambores de 208 Lts.
- Color verde o rojo bajo pedidos especiales.

Recomendaciones / Limitaciones:

- Agitar siempre antes de usarlo.
- En condiciones exigentes aplique 3 manos (zonas con excesivo viento y salitre).
- No diluir el producto con agua ni solvente.
- Aplicarlo tan pronto el agua de sangrado del concreto o mortero haya desaparecido.
- Preferiblemente aplíquelo con aspersor, para que el producto cubra uniformemente la superficie.
- Se puede aplicar en color verde o rojo como señalamiento del concreto ya curado. (Consulte nuestro Departamento Técnico).

Advertencias / Precauciones:

- Se debe limpiar regularmente con agua y un cepillo, los aparatos de pulverización y sus boquillas.
- Use lentes de seguridad, no debe haber contacto en forma constante con la piel (Irrita la piel).
- Cuando deba colocar sobre el concreto Pintura Epóxica y otros compuestos que deban adherirse al concreto, elimine el CURACON ESPECIAL utilizando agua con detergente y frote con cepillo de cerdas gruesas.

Almacenaje:

Seis meses en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto esta fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.