



Epotex ALUM 800®

Pintura de Aluminio
(Interior / exterior) HR- 350 - 333

Descripción:

Pintura sintética que contiene aluminio tipo leafing. Destaca su alto brillo metálico, por lo que es comúnmente utilizada sobre superficies de hierro, acero, tales como tanques tuberías, estructuras y maquinarias.

Usos/Aplicaciones:

- Usada superficies de hierro y acero.
- También puede ser usada sobre mampostería, cartón y madera.

Beneficios / Ventajas:

- Resiste temperaturas secas hasta 400° C, no requiriendo fondo anticorrosivo después de 93° C.
- Su alta reflexión de la luz, le permite ayudar a disminuir la temperatura de los ambientes internos a la superficie sobre la que se esta aplicando.

Dosis / Rendimiento:

De acuerdo a la superficie su rendimiento promedio es: 55 m²/Galón (1mils de espesor).

Datos / Técnicos:

- Tiempo de Secado :
Al tacto: 4 horas.
Duro 24 horas
- % de Sólidos: 37 ± 2 % por Volumen.
- Tipo de vehículo: resinas y aceites especiales.
- Viscosidad de la mezcla: 20° ± 2 Copa Ford N° 4.
- Aspecto: Brillante.

Modo de Uso:

- Mezcle bien la pintura pero sin agitación violenta.
- Antes de aplicar el **EPOTEX ALUM 800** la superficie deberá estar seca, limpia, libre de grasas, aceites, óxido u otro contaminante.
- Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal adherida.

Método de Aplicación:

- Puede ser aplicado con brocha, rodillo ó pistola convencional.

Suministro y Presentación:

El **EPOTEX ALUM 800** es un producto envasado en Galones de 3,75 Lts., Cuñetes de 19 Lts y Cuartos de galón. Color: Aluminio.

Recomendaciones / Limitaciones:

- No aplique sobre pinturas viejas ni fondos.
- Use equipos de seguridad durante la manipulación y aplicación.
- Aplique la pintura cuando la temperatura de la superficie este entre 10° C y 40° C.
- Aplique capas uniformes para evitar empolladuras en capas gruesas u oxidación prematura con película muy delgada.
- Producto inflamable. Manténgase alejado del fuego.

Almacenaje:

Almacenar en lugar fresco y ventilado. Manténgase bien tapado después de su uso y lejos de cualquier fuente de ignición. Un (1) año en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.