

**Ferdur®****Fondo Anticorrosivo (Herrería)  
HR-350-319**

### Descripción:

Fondo anticorrosivo de herrería, usado en la protección de superficies metálicas ferrosas (Hierro) y/o como fondo para herrería. Económico. Formulado base de resinas tipo alquídicas y pigmentos de origen férrico.

### Usos / Aplicaciones:

- Se utiliza preferiblemente para la protección de estructuras metálicas (Hierro).
- En trabajos de protección inicial a nuevas estructuras.
- En talleres de herrería, construcciones civiles, (casas, edificios, apartamentos, e instalaciones en general).
- En estructuras viejas previa limpieza a metal.

### Beneficios / Ventajas:

- Buen poder cubriente.
- Alto rendimiento de acuerdo a su costo.
- Por su rápido secamiento lo hace ideal para la entrega de estructuras de herrería y piezas metálicas en corto tiempo.
- En las Empresas Metalmecánica usado como fondo y protector para sus piezas de fabricación en serie.

### Dosis / Rendimiento:

Usando espesores promedio de 2-3 mils pueden cubrirse áreas de 28 - 30 m<sup>2</sup>. / galón.

### Datos Técnicos:

- Acabado: mate
- Colores: Rojo y Gris
- Solventes: Alifáticos
- Sólidos: 34 % 2

### Secamiento:

25 °C	35 °C	
1 hora	20 min.	AL TACTO
3 horas	1 hora	DURO

### Modo de uso:

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Eliminar todo tipo de contaminantes, grasas, aceites y restos de construcción usando las herramientas apropiadas.
- Para limpiar la oxidación superficial usar cepillo de alambre o lija gruesa.
- Se puede usar CONVEROX F como convertidor de óxido ó CONVEROX 3000D (desincrustante), antes del FERDUR si se desea mayor garantía.

#### APLICACIÓN:

- Se puede aplicar el producto con brocha o con pistola (Aspersor) fácil aplicación.

### Suministro / Presentación:

Este producto es suministrado en: ¼ de galón y 1 galón de 3.785 Lts.

### Recomendaciones / Limitaciones:

- No usarlo en tanques de agua potable.
- No se debe aplicar en sitios que estén a más de 70 °C.
- No aplicarlo sobre superficies de aluminio.
- La superficie deberá estar seca.

### Advertencias / Precauciones:

- Use equipos de protección al momento de aplicar el producto.
- Aplicar en lugares ventilados.
- Al contacto con la piel y ojos lavar con abundante agua.

### Almacenaje:

Tiempo máximo de almacenamiento un (1) año en sus envases originales.

### Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.