



Filmcret BT®

**Barniz Protector
HR- 350-312**

Descripción:

FILMCRET BT es un barniz protector antioxidante diseñado con secantes activos especialmente formulado diseñado para la protección anticorrosiva de superficies metálicas, utilizado en la industria de la fabricación de tubos que deben mantenerse a la intemperie por largos periodos de tiempo.

Usos / Aplicaciones:

- Protección primaria anticorrosiva en la fabricación de tubos.
- En estructuras metálicas para la protección a la intemperie
- Protector de superficies metálicas contra lluvia, sol y ambiente contaminado.

Beneficios / Ventajas:

- De rápido secamiento
- Fácil aplicación
- Puede diluirse para bajar viscosidad
- Secamiento al aire

Rendimiento:

Su rendimiento es de 30 – 35 m² / Galón.

Datos / Técnico:

- Líquido ámbar
- Rápido secamiento al aire
- Viscosidad de dilución, copa ford 4 @ 25 °C
- 16-22
- 4:1 en volumen FILMCRET BT: xileno.
- Completa solubilidad en solventes aromáticos
- Inflamable
- No volátil, % en peso – 40-46
- Viscosidad copa ford 4, a 25 °C.

Modo de Uso:

Aplicable con brocha, aspersor ó presión en la línea de producción.

Suministro / Presentación:

El **FILMCRET BT**, es envasado en tambores metálicos de 208 litros.

Almacenaje:

- Debe almacenarse bajo techo a temperatura ambiente lejos de fuentes de ignición conforme con las regulaciones vigentes para líquidos inflamables.
- Un año en sus envases originales.

Garantía:

- Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
- Debido a que el uso del producto esta fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el precio del mismo.